



Características

- 750 cc con inyección electrónica
- Tracción 4x4/4x2 "Quadmatic" con bloqueo de diferencial
- Caja reductora (sub-transmisión) HI/LOW
- Suspensión independiente en las cuatro ruedas
- *Dirección asistida para un manejo suave en todo terreno
- Barra estabilizadora antivuelcos
- Frenos delanteros de disco
- Freno trasero sellado con discos múltiples


Colores:



Rojo



Verde



Camo

El **KINGQUAD 750** nace como un cuatrimoto de aventura, capaz de llevarte a lugares que no imaginas, fue diseñado para pasar por obstáculos tan difíciles que en la mayoría de los cuatrimotos no son posibles de sortear, pero sin dejar de lado la máxima comodidad, desempeño y el respaldo de la tecnología Suzuki.

* Versión CAMO disponible sólo con dirección asistida



Ficha técnica

KINGQUAD 750 (LT-A750X)

KINGQUAD 750AXI (LT-A750XPC)

Motor

Tipo de motor - 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC
 Número de cilindros - 1 cilindro, 4 válvulas
 Diámetro - 104.0 mm
 Carrera - 85.0 mm
 Desplazamiento - 722 cm³
 Relación de compresión - 9.9 : 1
 Sistema de combustible - Inyección
 Sistema de arranque - Eléctrico

Sistema de lubricación - Bomba húmeda

Dimensiones y peso

Largo total - 2115 mm
 Ancho total - 1285 mm
 Alto total - 1245 mm
 Distancia entre ejes - 1285 mm
 Distancia al piso - 260 mm
 Altura del asiento - 920 mm
 Peso seco*** - 276 kg
 Peso neto X** - 302 kg
 Peso neto XPC** - 305 kg

Transmisión

Embrague - Plato húmedo, automático, tipo centrífugo

Transmisión - Automática variable con banda (V-belt)

Caja cambios / Transfer - 2 velocidades adelante y reversa / L-H-N-R
 Patrón de cambios - Automático
 Transmisión final - Flecha

Chasis, capacidades y otros

Suspensión delantera - Independiente, doble horquilla, amortiguador hidráulico con resortes.
 Suspensión trasera - Independiente, doble horquilla, amortiguador hidráulico con resortes y barra estabilizadora
 Freno delantero - Doble disco delantero
 Freno trasero - Sellado discos múltiples bañado en aceite

Llanta delantera - AT25 x 8-12
 Llanta trasera - AT25 x 10-12
 Rin delantero y trasero - Aluminio

Eléctrico

Tipo de encendido - Electrónico tipo CDI

Capacidades

Tanque de gasolina incluida reserva - 17.5 Lts
 Tracción Seleccionable - 3 tipos = 4X4, 4X4 con diferencial delantero bloqueado o 4x2

Los accesorios adicionales mostrados se venden por separado